



ASI

全自动取样器



- ✍ 适配0.2L-300T生物反应器
- ✍ 自定义取样时间、体积
- ✍ 4℃低温保存
- ✍ 适配50mL*18, 10mL*50等多种需求
- ✍ 1、2、4通道多模式可选

► 产品简介

全自动取样器Automatic Sampling Instrument (ASI) 是一款小型全自动取样产品，可对接各种规格生物反应器，实现样品的自动取样、冷藏留样，并且对接反应器数量、取样体积、取样频率等参数可灵活设置。



► 应用场景

0.2L-300T规格生物反应器的自动取样留样，无需人员值守。

► 技术参数

分类	技术参数		
	ASI-V1	ASI-V2	ASI-V4
工控PC	工控PC，8.4英寸电容触摸屏，Windows(四核/E3845/4G/64G)		
取样模式	提供自动连续取样和手动控制单次取样两种模式		
取样通道	1通道	2通道	4通道
取样体积	1~40mL可选		
取样频率	最低可设置0.5h		
留样盘类型	50mL×18孔，25mL×18孔，10mL×50孔和5mL×50孔，四种规格；通过更换取样盘实现离心管整体快速更换；标配2个取样盘		
产品说明	直连发酵罐，蒸汽灭菌，可保证整套对接体系的无菌环境		
	自动连续取样过程中取样体积和取样频率可灵活调整		
	功能拓展灵活，ASI可对接BODS，通过主机统一控制，实现样品的自动检测、取样		

► 工作流程

